

UNI Siebdruckschablonen-Kopiergerät UNI Exposure Unit for Screen Printing Stencils



Siebdruckkopierrahmen mit hochflexiblem Gummituch, Oberrahmen mit Gasfederunterstützung. Stabile Stahlblechkonstruktion mit gelber Einlegelampe. Mit Metall-Halogenid-Schnellstartlampe 3500 Watt. Übersichtliches Schaltpult mit Vakuum-Reduzierventil sowie Belichtungs-Lichtdosiergerät mit Photozelle. Wahlweise Trockenschrank mit 2 Schubladen als Unterbau.

Screen printing exposure frame with highly flexible rubber blanket, upper frame with gas compression springs. Sturdy steel construction with yellow built-in lamp. With metal-halide quick-start exposure lamp 3500 watts. Clear control station with vacuum reducing valve and exposure light dosing device with photocell. Also available with drying cabinet with 2 drawers at the bottom.

Technische Daten/Specification:

	SIEMAC KOP 1	SIEMAC KOP 2
Nutzformat/Effective size	50 x 60 cm	70 x 90 cm
MH-Lampe/Metal-Halide lamp	3500 W	3500 W
Anschlußwert/Power supply	400 V	400 V

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Ennigloh · Daimlerstraße 28-32 · 32257 Bünde

Telefon +49 (0) 52 23 / 68 50-0 · Telefax +49 (0) 52 23 / 6 39 36 · <http://www.eickmeyer.com> · e-mail: sse-mail@eickmeyer.com