

SIEBDRUCK-VAKUUMKOPIERRAHMEN

Direct contact exposing unit



- ◆ Ganzstahlausführung in stabiler Bauweise
- ◆ rigid full steel construction
- ◆ Leistungsstarke Vakuumpumpe
- ◆ strong vacuum pump
- ◆ Gasdruckdämpfer zum mühelosen Öffnen und Schließen des Rahmens
- ◆ gas compression springs for easy opening and closing of the frame
- ◆ gelbe Einlegelampe
- ◆ built-in yellow light source
- ◆ schwenkbar für horizontale und vertikale Belichtung
- ◆ movable light housing for vertical and horizontal exposure

Technische Daten specifications:	Glasplattenmaß size of glass plate	Siebrahmengröße screen size	Länge/Breite length/width	Gewicht weight
Modell 1	140x155 cm	110x130 cm	144/185 cm	120 kg
Modell 2	154x180 cm	120x160 cm	158/210 cm	142 kg
Modell 3	166x212 cm	140x180 cm	170/242 cm	159 kg
Modell 4	166x232 cm	140x200 cm	180/265 cm	170 kg
Modell 5	176x250 cm	150x220 cm	190/285 cm	200 kg
Modell 6	176x330 cm	150x300 cm	190/365 cm	290 kg
Modell 7	190x295 cm	160x260 cm	200/330 cm	250 kg
Modell 8	210x390cm	180x350 cm	220/420 cm	380 kg
Modell 9	230x440cm	200x400 cm	240/470 cm	450 kg

Sondergrößen in allen Abmessungen sind möglich.
Customized sizes available on request.

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Bünde Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde/Westf. · Tel. (+49) (0) 52 23/6711 · Fax (+49) (0) 52 23/6 39 36