

# Rollenschneider TGE



Rollenschneider Modell TGE 1600

FLEXA Rollenschneider TGE bieten Ihnen die perfekte Lösung: Auf Wunsch schneiden Sie sofort die am meisten gebrauchten Folien wie Application Tape, PVC, doppelseitige Klebefolien, Schutzfilme, und sogar Retroreflektierende Filme. Halten Sie einfach das Originalrollenformat am Lager und schneiden Sie sich die notwendigen schmalere Rollen bei Bedarf mit Ihrem eigenen Rollenschneider zu.

Ein kompaktes Gerät in solider Ausführung dessen Betrieb durch einen geschützten Sicherheits-Fußschalter erfolgt und das gemäß den gültigen EC-Sicherheitsbestimmungen mit einem NOT-STOP-Schalter ausgerüstet ist.

TGE 1600 is the perfect solution for this kind of problem: a simple and effective roll cutter that can cut most of the materials wound up in rolls (application tape, coloured PVC, biadhesive material, protective film, refracting material, print backings, etc.). You can reduce the number of rolls in stocky by keeping only the maximum size you need and avoid the long waiting time required by material cut to measure (not always immediately available).

Compact, simple to use and manufactured according to the most recent safety standards with TGE 1600 you can cut rolls most precisely, quickly and safely.

## Rollenschneider Modell TGE 1600

Abmessungen / Overall dimensions	900 x 2500 x 1600 mm
Arbeitsbreite / Cutting length	1630 mm
Max. Rollen ø / Cutting diameter ø	210 mm
Gewicht / Weight	ca. 140 kg
Anschlußwerte / Power supply	220V / 50 Hz / 300W / 2 Phasen

## Ersatzteile

- Ersatzklinge für Mod. TGE (Rundmesser)
- Ersatz-Rollenachse komplett konfektioniert (ø normal)
- 3 Kunststoff-Ersatzelemente für Rollenachse (ø normal)
- Ersatz-Rollenachse komplett konfektioniert (ø extra)
- 3 Kunststoff-Ersatzelemente für Rollenachse (ø extra)

# Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet-Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36  
<http://www.eickmeyer.com> · [sse-mail@eickmeyer.com](mailto:sse-mail@eickmeyer.com)

## TAGLIAROTOLI TGE



Would you like your stock of adhesive material to be simple and yet efficient and, at the same time, have rolls cut into a height that is appropriate for the operation you are performing? TGE 1600 is the perfect solution for this kind of problem: a simple and effective roll cutter that can cut most of the materials wound up in rolls (application tape, coloured PVC, biadhesive material, protective film, refracting material, print backings, etc.) You can reduce the number of rolls in stock by keeping only the maximum size you need and avoid the long waiting time required by material cut to measure (not always immediately available).

Compact, simple to use and manufactured according to the most recent safety standards, with TGE 1600 you can cut rolls most precisely, quickly and safely.

**LUNGHEZZA ROTOLO** 1630 mm

**DIAMETRO TAGLIO** 210 mm

**140** Kg

**2500** mm  
900 mm  
INGOMBRO

1600 mm  
ALTEZZA

**ALIMENTAZ.** 220 V 50 Hz  
1500 W

FLEXA Rollenschneider TGE bieten Ihnen die perfekte Lösung: Auf Wunsch schneiden Sie sofort die am meisten gebrauchten Folien wie Application Tape, PVC, doppelseitige Klebefolien, Schutzfilme, und sogar Retroreflektierende Filme. Halten Sie einfach das Originalrollenformat am Lager und schneiden Sie sich die notwendigen schmalere Rollen bei Bedarf mit Ihrem eigenen Rollenschneider zu. Unnötigen Lieferzeiten und Verspätungen wegen Zuschnitten entfallen damit.

Ein kompaktes Gerät in solider Ausführung dessen Betrieb durch einen geschützten Sicherheits-Fusschalter erfolgt, und das gemäss den gültigen EC-Sicherheitsbestimmungen mit einem Not-Stop-Schalter ausgerüstet ist.

Mit dem FLEXA Rollenschneider TGE arbeiten Sie präzise, rasch und vermeiden unerwünschte Unfallrisiken.

Rollenschneider	Modell TGE 1600
Abmessungen:	900 x 2500 x 1600 mm
Arbeitsbreite:	1630 mm
Max. Rollen ø:	210 mm
Gewicht:	ca. 140 kg
Anschlusswerte:	220V / 50 Hz / 300W / 2 Phasen

# Siebdruck - SERVICE

Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · Tel. 0 52 23 / 68 50-0 · Fax 0 52 23 / 6 39 36